Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica

Znak sprawy:PIFZ-Z.271.14.2018 Kruszwica, 2018-06-26

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetarg nieograniczony** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Zatwierdzono w dniu:
2018-06-26

Dariusz Witczak

1.ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetarg nieograniczony** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą, o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: **„Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach”**

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Zamawiający: Gmina Kruszwica

Termin realizacji: do **30.11.2018 r.**

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania przebudowy boisk sportowo – rekreacyjnych
w Chełmcach i Polanowicach wraz z utwardzeniem placu przy Szkole Podstawowej w Chełmcach oraz przebudową drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w Polanowicach.

a) Przebudowa boiska w Chełmcach.

Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy boiska wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Chełmce. Planowana inwestycja ma na celu wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz boiska o nawierzchni syntetycznej w miejsce istniejącego boiska o nawierzchni z trawy naturalnej oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w bezpośrednim sąsiedztwie boiska.
Zakres prac obejmuje:

- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- roboty konstrukcyjne
- roboty nawierzchniowe

- roboty montażowe
- roboty porządkowe

Nawierzchnie boisk.

Projektuje się boisko sportowe o wymiarach 22,0 x 44,0 m. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wykonane na podbudowie przepuszczalnej z kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63mm.

Układ warstw od dołu:

- warstwa odsączająca piaskowa ok. 15 cm
- warstwa dolna kruszywa kamiennego łamanego – grubość 15 cm (frakcja 31,5 – 63mm)
- warstwa górna o grubości 4 – 5 cm (frakcja 1 – 5 mm)
- warstwa stabilizacyjna ET o gr. 3,5 cm

Należy uwzględnić nawierzchnię PU typu natrysk grubości 13 mm

- Warstwa pośrednia elastyczna, grubość ok. 11 mm
- Warstwa zewnętrzna użytkowa, grubość ok. 2 mm

Na wierzchniej warstwie należy wymalować linie specjalistyczną farba poliuretanową (różne kolory dla różnych dyscyplin), szczegóły kolorystyczne należy dobrać w porozumieniu z inwestorem. Nawierzchnia powinna być wykonywana przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni.

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8 cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem.

Układ warstw od dołu boiska o nawierzchni syntetycznej:

- warstwa odsączająca piaskowa ok. 15 cm
- warstwa dolna kruszywa kamiennego łamanego – grubość 15 cm (frakcja 31,5 – 63mm)
- warstwa górna o grubości 4 – 5 cm (frakcja 1 – 5 mm)
- trawa syntetyczna wysokość włókien 60 mm

Wykończenie nawierzchni z trawy syntetycznej jest warstwą kompletnej nawierzchni ze sztucznej trawy z zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym. Nawierzchni musi spełniać wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa. Typ włókna monofilament. Skład chemiczny włókna: polietylen (nie dopuszcza się włókien polipropylenowych)

Konstrukcję nośną ogrodzenia stanowią kształtowniki ZG 80x60x3 mm cynkowane, malowane proszkowo kolor zielony zbliżony do RAL 6029 wysokości 4m. Fundamentowanie słupów stalowych min. 1m. Przyjęto stopy fundamentowe 50x50x100 cm. Pomiędzy słupkami siatka polipropylenowa 45x45x5 mm koloru zielonego. W skrajnych polach należy przewidzieć stężenia z kształtowników ZG 60x40x3 cynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo zgodnie z dokumentacją rysunkową. Jako naciąg należy zastosować linkę stalową ø 5 powlekaną. W ogrodzeniu

przewidziano wolne przejścia 3 szt. 250x210 cm na środku oraz furtki 6 szt. 100 cm w każdym narożniku boiska. Oddzielenie dwóch boisk wykonać w ten sam sposób.

Konstrukcję nośną piłkochwytów stanowią kształtowniki ZG 80x60x3 mm cynkowane, malowane proszkowo wysokości 6m. Fundamentowanie słupów stalowych min. 1m. Przyjęto stopy fundamentowe 50x50x100 cm. Pomiędzy słupkami siatka polipropylenowa gruba oczko 4,5x4,5 cm, grubość 5 mm. W skrajnych polach należy przewidzieć stężenia z kształtowników ZG 60x40x3 cynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo zgodnie z dokumentacją rysunkową. Jako naciąg należy zastosować linkę stalową ø 5 powlekaną.

Projekt przewiduje oświetlenie boiska za pomocą 6 lamp LED o wysokości słupów 9m. Zasilanie odbywać się będzie z istniejącej tablicy elektrycznej w budynku szkoły.

Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na teren biologicznie czynny. Założono spadek podłużny i poprzeczny boisk, dodatkowo od strony północnej oraz zachodniej przewidziano rowy wyłożone geowłókniną i kruszywem frakcji 8-16 na głębokość 1,0m.
Projekt zakłada wykonanie siłowni zewnętrznej z trzema urządzeniami na pylonach. Założono podłoże piaskowe pod siłownię z kruszywa 0-2mm. Urządzenia do montażu to orbitek, motyl oraz wahadło. Na terenie projektowanego boiska przewiduje się montaż 5 szt. kształtek do parkingu rowerowego, 4 szt. ławek bez oparcia oraz 4 szt. śmietników.

b) <u>Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Chełmcach.</u>

Obiektem przedsięwzięcia jest budowa miejsc parkingowych wraz z drogą manewrową, chodnikami oraz ze zbiornikiem na wody opadowe i rowem chłonno-odparowującym przy Szkole Podstawowej w Chełmcach wraz z kanalizacją deszczową.

<u>Zakres zadania obejmuje:</u>
- wykonanie drogi manewrowej
- wykonanie zatok parkingowych
- wykonanie chodników
- wykonanie zbiornika na wody opadowe
- wykonanie rowu chłonno-odparowującego
- wykonanie kanalizacji deszczowej.

W stanie istniejącym na terenie objętym opracowaniem znajduje się niezagospodarowany teren przylegający do drogi gminnej nr 150843C Chełmce – Morgi. Początek i koniec drogi manewrowej stanowi zjazd z drogi gminnej. Teren, na którym realizowana jest inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego i strefie archeologicznej. Na terenie projektowanej przebudowy, na obszarze objętym zagospodarowaniem położona jest sieć wodociągowa.

<u>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe obejmują:</u>
- rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni drogi gminnej na włączeniu,
- rozbiórkę nawierzchni pobocza drogi gminnej.

Profil jezdni zaprojektowano w celu zapewnienia właściwego odwodnienia planowanego parkingu za pomocą właściwych spadków podłużnych oraz przy dostosowaniu profilu podłużnego odcinka jezdni na włączeniach w drogę gminną oraz do istniejącego chodnika znajdującego się w sąsiedztwie projektowanego utwardzenia placu.

Założenia ogólne przy projektowaniu spadków podłużnych dla odcinka objętego niniejszym opracowaniem:

- zapewnienia minimalnych spadków podłużnych
- dowiązania wysokościowo do jezdni istniejącej w obrębie skomunikowania z istniejącą nawierzchnią drogi gminnej
- dostosowania wysokościowo do istniejącego chodnika
- dostosowanie do istniejącego ukształtowania terenu.

Jezdnię drogi manewrowej planuje się wykonać o szerokości 5,0 i 6,0 m z poszerzeniem w obszarze włączenia w drogę gminną oraz na łukach. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny i dwustronny o wartości pochylenia 2% i 1,0% z dostosowaniem spadku poprzecznego na włączeniach w drogę gminną do jej spadku podłużnego. Wartości spadków przedstawiono na przekrojach poprzecznych. W obrębie włączenia w drogę gminną, w celu dowiązania do istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej, przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Jezdnię drogi manewrowej należy wykonać o następującej konstrukcji:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej (wyznaczenie miejsca dla autobusu z kostki czarnej), gr. 8 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm
- warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15 cm.

Zaprojektowano zatoki o nawierzchni z kostki betonowej drogowej koloru czerwonego z wyznaczeniem miejsc postojowych kostką koloru szarego. Zatoki należy wykonać o spadkach zgodnych z przekrojami poprzecznymi oraz planem wysokościowym. Jako oddzielenie projektowanych zatok przewidziano ułożenie rzędu kostki betonowej szarej. Projektowane zatoki należy obramować drogowym krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wystającym ponad krawędź nawierzchni zatok na wysokość 12cm.

Zatoki parkingowe należy wykonać o następującej konstrukcji:

- nawierzchnia z kostki betonowej (czerwonej), gr. 8 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 15cm
- warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15 cm.

Miejsca postojowe wyznaczyć z kostki betonowej szarej.

Chodniki o szerokości, 1,5 m. zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym jednostronnym o wartości 2% i pochyleniu w kierunku jezdni i parkingów z lokalnymi zmianami wartości spadku zgodnie z istniejącym terenem i zapewnieniem właściwego odwodnienia nawierzchni oraz dowiązania do istniejących pochyleń ciągu pieszego.

Projektowane chodniki wykonać o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonowej kostki drogowej, gr. 6 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4cm
- warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr.10 cm.

Jako obramowanie jezdni przewidziano krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 12cm oraz opornik betonowy wtopiony 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Jako obramowanie parkingów przewidziano krawężnik betonowy 15x30 cm wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 12cm. Jako obramowanie chodników przewidziano wykonanie obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej z oporem.

Oddzielenie jezdni od parkingów należy wykonać opornikiem 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 oraz krawężnikiem 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wystającym na 3 cm ponad krawędź jezdni . Na połączeniu jezdni manewrowej z jezdnią drogi gminnej należy zamontować krawężnik 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wystający na 3 cm ponad krawędź jezdni oraz opornik betonowy wtopiony 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15.

Roboty ziemne obejmują zdjęcie warstwy humusu oraz wykonanie wykopów i nasypów pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zatok parkingowych, chodnika, zbiornika na wody opadowe i rów chłonno-odparowujący.

Odbiornikiem wstępnie oczyszczonych wód deszczowych będzie projektowany zbiornik na wodę opadową zlokalizowany w centrum placu.

Zakres opracowania obejmuje:

- kanały deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) ø 315mm – 8,0 m
- kanały deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) ø 250mm – 2,5 m
- kanały deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) ø 200mm – 14,0m
- kanały deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) ø 160mm – 15,5m
- studnie żelbetowe ø 1200mm – 1 szt.
- studnie PP ø 425mm – 2 szt.
- wpusty uliczne ściekowe z osadnikiem ø 500mm – 3 szt.
- separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem – 1 szt.

Odprowadzenie ścieków deszczowych spływających z placu oraz parkingu projektuje się kolektorami deszczowymi z rur litych PVC ø 315x9,2mm, ø 200x5,9 mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) z fabrycznie montowaną uszczelką na stałe podczas procesu produkcyjnego. Od ulicznych wpustów deszczowych do poszczególnych studni i kolektorów zaprojektowano przykanaliki z rur litych

ø 160x4,7mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) z fabrycznie montowaną uszczelką na stałe podczas procesu produkcyjnego.

Odwodnienie terenu odbywać się będzie za pomocą wpustów ulicznych żeliwnych typu D400 620x420mm osadzonych na żelbetowym pierścieniu odciążającym i zbudowanych ponadto z kręgów żelbetowych ø 500mm z osadnikiem o głębokości 0,5m. Na grawitacyjnym kolektorze deszczowym zaprojektowano żelbetowe studnie rewizyjne ø 1200 mm.

Na kanale deszczowym przed wylotem do zbiornika wód opadowych znajdującego się w centrum placu zaprojektowano koalescencyjny separator substancji ropopochodnych ze zintegrowany z osadnikiem piasku wykonany z betonu C-35/45 wibroprasowanego.
Dane separatora zintegrowanego z osadnikiem:

- DNwewn = 2000 mm
- Qmax = 30 dm3/s
- Vosd. = 3,5 m3

Zastosowanie separatora z osadnikiem na kanalizacji deszczowej spowoduje redukcję zanieczyszczeń w ściekach deszczowych poniżej wartości wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. Separator zintegrowany z osadnikiem umieścić w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta. Wymiary separatora zintegrowanego z osadnikiem oraz budowa wg rys. szczegółowego.

c) <u>Przebudowa boiska w Polanowicach.</u>

Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy boiska wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Polanowice. Planowana inwestycja ma na celu wykonanie boiska wielofunkcyjnego w miejsce istniejącego boiska asfaltowo – betonowego nie spełniającego podstawowych norm bezpieczeństwa użytkowania o nawierzchni poliuretanowej oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w bezpośrednim sąsiedztwie boiska.
<u>Zakres prac obejmuje:</u>

- roboty rozbiórkowe
- cięcie asfaltu w miejscach lokalizacji tulei do urządzeń sportowych oraz słupów piłkochwytów
- roboty ziemne
- roboty konstrukcyjne
- roboty nawierzchniowe
- roboty montażowe
- roboty porządkowe

Nawierzchnie boisk.

Projektuje się boisko sportowe o wymiarach 22,0 x 44,0 m. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wykonane na podbudowie przepuszczalnej istniejącej asfaltobetonowej.

<u>Układ warstw:</u>

- istniejąca warstwa asflatobetonowa (należy uwzględnić częściowe równanie nawierzchni ok. 49 m²)
- grunt pod warstwę pośrednia elastyczną
- warstwa pośrednia elastyczna grubości ok. 11 mm
- warstwa zewnętrzna użytkowa typu natrysk grubości ok. 2 mm

Na wierzchniej warstwie natrysku należy wymalować linie specjalistyczną farba poliuretanową (różne kolory dla różnych dyscyplin), szczegóły kolorystyczne należy dobrać w porozumieniu z inwestorem. Nawierzchnia powinna być wykonywana przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. W celu lepszego spasowania nawierzchni z istniejącymi obrzeżami koniecznie należy dokonać regulacji części z nich. Na istniejące obrzeża należy nałożyć natrysk w kolorze nawierzchni.

Istniejące spadki boiska należy zachować. Woda opadowa odprowadzana na dotychczasowych zasadach.

Konstrukcję nośną ogrodzenia stanowią kształtowniki ZG 80x60x3 mm cynkowane, malowane proszkowo kolor zielony zbliżony do RAL 6029 wysokości 4m. Fundamentowanie słupów stalowych min. 1m. Przyjęto stopy fundamentowe 50x50x100 cm. Pomiędzy słupkami siatka polipropylenowa 45x45x5 mm koloru zielonego. W skrajnych polach należy przewidzieć stężenia z kształtowników ZG 60x40x3 cynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo zgodnie z dokumentacją rysunkową. Jako naciąg należy zastosować linkę stalową ø 5 powlekaną. W ogrodzeniu przewidziano wolne przejścia 2 szt. 250x210 cm na środku oraz furtki 4 szt. 100 cm w każdym narożniku boiska.

Konstrukcję nośną piłkochwytów stanowią kształtowniki ZG 80x60x3 mm cynkowane, malowane proszkowo wysokości 6m. Fundamentowanie słupów stalowych min. 1m. Przyjęto stopy fundamentowe 50x50x100 cm. Pomiędzy słupkami siatka polipropylenowa gruba oczko 4,5x4,5 cm, grubość 5 mm. W skrajnych polach należy przewidzieć stężenia z kształtowników ZG 60x40x3 cynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo zgodnie z dokumentacją rysunkową. Jako naciąg należy zastosować linkę stalową ø 5 powlekaną.

Projekt przewiduje oświetlenie boiska za pomocą 4 lamp LED o wysokości słupów 9m. Zasilanie odbywać się będzie z istniejącej tablicy elektrycznej w budynku szkoły.

Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na teren biologicznie czynny na dotychczasowych zasadach.

Projekt zakłada wykonanie siłowni zewnętrznej z trzema urządzeniami na pylonach. Założono podłoże piaskowe pod siłownię z kruszywa 0-2mm. Urządzenia do montażu to orbitek, motyl oraz wahadło. Na terenie projektowanego boiska przewiduje się montaż 5 szt. kształtek do parkingu rowerowego, 4 szt. ławek bez oparcia oraz 4 szt. śmietników.

d) Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Polanowice.

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego

w miejscowości Polanowice. Działki objęte opracowaniem: 17, 46, 47 obręb Polanowice.

Opracowanie przewiduje:

- wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych
- wykonanie karczowania krzewów
- wykonanie obramowań oraz konstrukcji chodnika i zjazdów
- wykonanie robót związanych z budową murka oporowego
- wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdów.
- wykonanie nasadzeń zastępczych oraz wykonanie humusowania z obsianiem trawą.

Długość projektowanego chodnika: 158 mb.

Teren objęty opracowaniem stanowi odcinek drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni od 3,5 m (dojazd do szkoły podstawowej) do około14 m (odcinek dojazdu do gospodarstwa rolnego posiada jezdnię z pasem dzielącym). Wzdłuż jezdni (dojazd do gospodarstwa) zlokalizowane są chodniki o nawierzchni z kostki betonowej oraz płytek betonowych (odcinek przewidziany do przebudowy). Wzdłuż chodnika przewidzianego do przebudowy zlokalizowany jest murek oporowy o szerokości 1,5 m z cegły w złym stanie technicznym. Odwodnienie terenu odbywa się poprzez spływ wody na przyległy teren oraz do istniejących wpustów. Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowana jest sieć wodociągowa, ciepłownicza oraz energetyczna.

Planuje się budowę chodnika o szerokości 1,5 m oddzielonego od jezdni terenem zielonym na długości 46 m oraz na pozostałym odcinku chodnik o szerokości 2,0 m w miejscu istniejącego chodnika o nawierzchni z płytek betonowych (zmiana szerokości chodnika od km 0+046 do km 0+052). Spadek poprzeczny chodnika – 2% w kierunku jezdni, terenu zielonego. Usytuowanie wysokościowe chodnika należy wykonać zgodnie z zaprojektowaną niweletą krawężnika/obrzeża.

Jako obramowanie chodnika bezpośrednio przy jezdni należy zastosować krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm ustawiony na ławie z betonu C12/15. Obramowanie chodnika oddzielonego od jezdni terenem zielonym oraz zlokalizowanego przy jezdni, gdzie nie występuje murek oporowy stanowić będą obrzeża betonowe 8x30 cm ustawiane na ławie betonowej z betonu C12/15.

W obrębie dojścia do przychodni oraz na końcu zakresu robót należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22 cm wyniesiony 4 cm ponad nawierzchnię jezdni. Szczelinę na połączeniu krawężnika betonowego z jezdnią należy dociąć na odległość niezbędną do montażu krawężnika, a następnie wypełnić betonem C16/20. Obramowanie zjazdu stanowić będą oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm układane na wcześniej przygotowanych ławach z betonu C12/15, a od strony jezdni krawężnik betonowy najazdowy 12x25 cm wyniesiony 4 cm ponad nawierzchnię jezdni. Na połączeniu chodnik – zjazd nie należy wykonywać odcięcia za pomocą opornika (należy wykonać połączenie „kostka w kostkę”).

Odwodnienie chodnika będzie odbywało się poprzez spływ wody opadowej na tereny zielone oraz na jezdnię, a następnie do istniejącego wpustu kanalizacji.

Ze względu na niekorzystne warunki występujące w podłożu (grunty organiczne o znacznej miąższości, występowanie nasypów z gruntów spoistych oraz humusu) przewidziano częściową wymianę gruntu pod konstrukcją chodnika i zjazdu o miąższości 30 cm.

Projektowana nawierzchnia chodnika – tereny zielone oraz w miejscu rozbiórki chodnika
z płytek betonowych:

- kostka betonowa gr. 6 cm układana na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm
- warstwa odcinająca z piasku o gr. 20 cm Is=1,0 E2=80MPa
- wymiana gruntu na grunt nasypowy niespoisty o gr. 30 cm Is=1,0 E2=60MPa.

Projektowana nawierzchnia chodnika – wykorzystanie istniejącej podbudowy drogi gminnej:

- kostka betonowa gr. 6 cm układana na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm
- podbudowa drogi gminnej po rozbiórce nawierzchni bitumicznej.

Projektowana konstrukcja zjazdu:

- kostka betonowa gr. 8 cm układana na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm
- warstwa odcinająca z piasku o gr. 20 cm Is=1,0 E2=80MPa
- wymiana gruntu na grunt nasypowy niespoisty o gr. 30 cm Is=1,0 E2=60MPa.

Od km 0+052,00 do km 0+148,30 w miejscu istniejącego muru oporowego z cegieł zaprojektowano wykonanie muru oporowego z pustaków typu Lusamur lub równoważnych o szerokości 23 cm oraz 46 cm. Krawędź muru oporowego powinna być równoległa do zaprojektowanej krawędzi chodnika. Pustaki należy łączyć ze sobą za pomocą kleju lub zaprawy murarskiej. Od strony gruntu konstrukcję należy zabezpieczyć folią budowlaną, jako izolację poziomą fundamentów należy zastosować preparat typu Izolbet lub równoważny. Murek należy posadowić na fundamencie z betonu C12/15 o wysokości 1,0 m wykonanym na podsypce z piasku lub chudego betonu. Po dokonaniu oględzin i ocenie stanu technicznego istniejącego fundamentu dopuszcza się wykorzystanie istniejących fundamentów do posadowienia murku oporowego.

2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej:

a) Projekt budowlany **„Przebudowa boiska sportowo rekreacyjnego. Boisko przy Szkole Podstawowej, Chełmce gm. Kruszwica dz. nr 426”** opracowany przez usługi projektowe „KALMAR” Marcin Maciejewski z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Ponińskiego 8/27.

b) Specyfikacja techniczna **„Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego Szkoła Podstawowa – Chełmce, gm. Kruszwica”.**
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót **„Przebudowa boiska sportowo rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Chełmcach, gmina Kruszwica.**
d) Projekt budowlany **„Przebudowa boiska sportowo rekreacyjnego. Boisko przy Szkole Podstawowej, Polanowice gm. Kruszwica dz. nr 16”** opracowany przez usługi projektowe „KALMAR” Marcin Maciejewski z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Ponińskiego 8/27.
e) Specyfikacja techniczna **„Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego Szkoła Podstawowa – Polanowice, gm. Kruszwica”.**
f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót **„Przebudowa boiska sportowo rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Polanowicach, gmina Kruszwica.**
g) Projekt budowlano – wykonawczy **„Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Chełmcach”** opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36.
h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót **„Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Chełmcach”** opracowane przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36.
i) Projekt budowlano – wykonawczy **„Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Polanowice"** opracowany przez Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk z siedzibą w Mogilnie przy ul. gen. Taczaka 5.
j) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne **„Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Polanowice"** opracowane przez Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk z siedzibą w Mogilnie przy ul. gen. Taczaka 5.

3. Wytyczne dla oferenta:

a) Szczegółowe informacje zawierają projekty budowlane i budowlano – wykonawcze oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót natomiast *przedmiary robót są elementami pomocniczymi.*
b) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w oparciu o dokumentację techniczną
c) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót. Projekt należy uzgodnić z Burmistrzem Kruszwicy oraz uzyskać zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych tj. Starostę Inowrocławskiego.
d) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez

niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

e) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych.

f) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia gestorom sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej plac budowy celem sprawdzenia stanu technicznego w/w instalacji oraz wymiany uszkodzonych elementów lub usunięcia ewentualnych awarii.

g) Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do powtórnej eksploatacji np. kostka brukowa, kratki kanalizacyjne, krawężniki, humus, hydranty należy dostarczyć na składowisko Zamawiającego.

h) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji kształtu oraz kolorów materiałów brukarskich przed zamówieniem.

i) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu po zakończeniu robót powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej odrębnie dla każdego z realizowanych obiektów w min. 3 egzemplarzach.

j) Wykonawca z uwagi na lokalizację obiektów w obrębie szkół będzie zobowiązany do zabezpieczenie terenu budowy niezależnie od urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ogrodzeniem ochronnym o wysokości co najmniej 2,00m w celu uniemożliwienia dostępu osób postronnych.

k) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
   1) pracownik budowy – prace ogólnobudowlane
   2) pracownik budowy – prace drogowe
   3) pracownik budowy – prace instalacyjne elektryczne i kanalizacyjne.

   jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

   Szczegółowe wymagania w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zostały przedstawione w § 18 projektu umowy.

l) Wykonawca przed rozpoczęciem robot budowalnych będzie zobowiązany do uzyskania od Zmawiającego akceptacji planowanych do wbudowania materiałów zgodnie z projektami budowlanymi, budowlano – wykonawczymi oraz szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót.

m) Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatów z recyklingu. Przed dostawą półproduktów do wykonania nawierzchni sportowych należy przedstawić zamawiającemu wnioski materiałowe przedstawiające źródło pozyskania oraz dostawy materiałów do akceptacji przez przedstawiciela zamawiającego.

n) Kolorystyka nawierzchni sportowych została przedstawiona w dokumentacji przetargowej rys nr 3 kolory poliuretanu ceglasto czerwony oraz zielony.

o) Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy
.

4. Projekt jest przeznaczony do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

5. Na podstawie art. 93 ust.1a P. z. p. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (…).

3.2 Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a–31d ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.5 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST 1 PKT 6 i 7):

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienia musi zostać zrealizowane w terminie **do 30.11.2018r.**

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6.2 Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

6.3 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:

a)**Wykonawca przestawi i udokumentuje**, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w ramach wykonanych robót wykonał:

- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na **budowie lub przebudowie boiska o nawierzchni poliuretanowej** o powierzchni jednostkowej co najmniej **800,00 m².**

- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na **budowie lub przebudowie boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej** o powierzchni jednostkowej co najmniej **800,00 m².**

Zamawiający dopuszcza realizację obiektów w ramach jednego zamówienia.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) Zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
2) Zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia tj.

– kierownik budowy **specjalności drogowej;**

- kierownik budowy **specjalności konstrukcyjno – budowlanej;**

- kierownik robót **specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;**

- kierownik robót **specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych**.

Wymieniony wyżej skład kierowników należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego – obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji.

Uwaga:

1. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 6.3 b) powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z późn. zm.).

3. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

6.4 Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę wymienione w punkcie 7.

6.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt. 6.2 wykonawcy ci mogą spełnić łącznie, warunki w zakresie braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych każdy z wykonawców spełnia samodzielnie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule spełnia – nie spełnia.

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

6.6 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 ustawy.

6.7 **Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**

Etap I - Ocena wstępna odbywać się będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach złożonych do oferty, o których mowa w pkt 7.1 i 7.2 SIWZ, na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Etap II - Ocena ostateczna: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

7. INFORMACJA O DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOIWANIU:

7.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6 SIWZ Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 Pzp - (wzór zał. nr 3 do SIWZ). Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie mogą złożyć oświadczenie łącznie.

7.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art 24 ust 1 Pzp (wzór zał. nr 2 SIWZ).

7.3 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca **w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji**, o której mowa w art. 86 ust. 5 (nie wcześniej) przekazuje Zamawiającemu **wykaz** , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

7.4 **Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia:**

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; – wzór wykazu robót załącznik nr 6 do SIWZ;

b) **wykazu osób** skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. wzór wykazu osób załącznik nr 7 do SIWZ.7.4 Wymagane dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7.5 Wymagane dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7.6 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszczą informacje o podwykonawcach w formularzu ofertowym z wskazaniem zakresu wykonywanych prac oraz podaniem firmy podwykonawcy oraz składa oświadczenie z art. 25a ust.1.

7.7 Jeżeli wykonawca dokona zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.8 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio wobec dalszych podwykonawców.

7.9 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7.10 Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.07.2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7.11 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.12 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w punkcie 7.1 i 7.2 SIWZ,

7.13 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.14 W celu oceny dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7.15 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – podwykonawstwo.

7.16 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową o których mowa w pkt. 7.11.

7.14 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7.18 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie jak również do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7.19 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

7.20 W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust 2 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów , o ile są one aktualne.

7.21 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1 i 7.2 SIWZ <u>każdy z Wykonawców składa samodzielnie</u>

8. SPOSÓB POROZUMIENIA SĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

8.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, którym mowa w pkt 8.1

8.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

8.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

8.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

8.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

8.8 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:

–pisemnie, na adres: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica

-faksem 052 35-16-021

-drogą elektroniczną um@kruszwica.um.gov.pl

8.9 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

8.10 Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

- w zakresie proceduralnym – Monika Winiarczyk
- w zakresie merytorycznym – Krzysztof Piątek

9. WADIUM:

9.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN)

9.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia **11.07.2018r. do godz. 10:00.**

9.3 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego

9.4 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 (wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty

9.5 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017;

z podaniem tytułu: Wadium- / Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach /

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

9.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

10.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

11.3 Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

11.4 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11.5 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

11.6 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

11.7 Ofertę należy złożyć w formie lub na druku **„Formularz oferty”** stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej Specyfikacji.

11.8 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

11.9 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą parafowane.

11.10 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

11.11 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

11.12 Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

11.13 W przypadku Wykonawców będących Podmiotami Zagranicznymi obowiązuje załączenie dokumentów zgodnych z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126).- w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

11.14 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

11.15 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: **Oferta na „Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach” NIE OTWIERAĆ przed 11-07-2018 godz.10:15.** Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

11.16 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.15 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

11.17 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

11.18 Wykonawca winien poinformować Zamawiającego, czy wybór złożonej przez niego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

11.19 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

11.20.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 30 (biuro obsługi interesanta) do dnia **11-07-2018 do godz. 10:00**

12.2 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

12.3 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **11-07-2018 o godz. 10:15**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9 (salka posiedzeń).

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

13.1 Wykonawca określi cenę oferty brutto, za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

13.2 W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U.2017 poz. 1830 z późn. zm.) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

13.3 W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

13.4 W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ofertową podaną liczbowo a podaną słownie, jako prawidłową przyjęta będzie cena ofertowa podana słownie.

13.5 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.

13.6 Ceną oferty będzie łączna wartość brutto wpisana w Formularzu oferty (**załącznik nr 1** do SIWZ) zawierająca podatek VAT. Cena musi wynikać z załączonych przedmiarów.

13.7 Sposób rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony został w projekcie umowy.

13.8 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. Obowiązuje waluta PLN.

14. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

14.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr:	Nazwa kryterium:	Waga:
1	Cena (koszt)	**60 %**
2	Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości	**40 %**

14.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium:	Wzór:
1	**Cena (koszt)** Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 60 gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie

2	**Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości** Liczba punktów = (Rof/Rmax) * 40 gdzie: - Rof – liczba punktów za zadeklarowany okres rękojmi za wady gwarancji i jakości - Rmax – maksymalna liczba punktów

W kryterium „okres rękojmi za wady i gwarancji jakości” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

Ocena ofert w zakresie: okres rękojmi za wady i gwarancji jakości zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości : 60 miesiące = **20 pkt**

Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości : 48 miesięcy = **10 pkt**

Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości : 36 miesięcy = **0 pkt**

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi za wady i gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy spowoduje to przyznanie max liczby 20 punktów.

Brak wypełnienia będzie traktowany jako deklaracja 36 miesięcy, co spowoduje przyznanie 0 punktów.

14.3 Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez członków Komisji Przetargowej zostaną obliczone łącznie wg powyższego wzoru dla podanego kryterium. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

14.4W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

14.5 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień , w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017r. poz. 847)

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

14.6 W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

14.7 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

14.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

15.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

15.3 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

d) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

e) dopuszczenia do dynamicznego systemu zakupów,
f) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
g) unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowejwww.bip.kruszwica.gmina.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

15.6 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych oferty, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

16.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej.

16.2 Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

16.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

BS Kruszwica Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017

Z podaniem tytułu: /Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach/

16.4 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.5 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 16.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

16.6 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

17. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

17.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący **załącznik nr 5** do niniejszej Specyfikacji.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

18.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

18.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

18.7 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

18.9 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

18.10 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

19. AUKCJA ELEKTRONICZNA:

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

20. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: iod@kruszwica.um.gov.pl, telefon: 797 599 363;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „ Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach” prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

21. **INNE:**

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
1. Formularz oferty – wzór.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór.
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór.
5. Umowa- wzór
6. Wykaz robót – wzór
7. Wykaz osób – wzór
8. Dokumentacja techniczna